



ЛИГАТУРЫ ДЛЯ ЧУГУНА МЕХМАРК®

Марочный состав серии:

МЕХМАРК® 45, МЕХМАРК® 50, МЕХМАРК® 60, МЕХМАРК® 60М

Данный материал предназначен для внепечной обработки базового чугуна, позволяет получать однородную перлитную металлическую основу, увеличивать твёрдость отливок. За счёт микролегирования чугуна медью и оловом, обеспечивает повышение уровня механических свойств, измельчая перлит и графит.

Стандартные фракции:

0-10 мм и 0-20 мм.

Расход лигатуры при вводе в ковш зависит от требуемых механических свойств отливок

Упаковка:

- мешки типа "big bag" грузоподъёмностью до 1 т с полиэтиленовыми вкладышами
- бумажные мешки развесом до 25 кг
- полиэтиленовые пакеты по 1-3 кг
- порошковая проволока.

ЛИГАТУРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С РЗМ REFESIL®

Лигатура с редкоземельными металлами на железокремниевой основе предназначена для внепечной обработки чугуна и стали.

Практическое применение

- Для получения вермикулярной структуры чугуна
- Для обработки стали
- Для серого чугуна:
 - графитизирующая обработка
 - глубокая десульфурация чугуна
 - очистка расплава от вредных примесей.

Фракция:

1,0-20,0 мм.

Расход лигатуры при вводе в ковш зависит от загрязнённости исходного расплава элементами S, P, Sb, Cr, V и т.п.

Упаковка:

- мешки типа "big bag" по 0,5-1,0 тонне с полиэтиленовыми вкладышами
- бумажные мешки развесом модификатора от 5 до 25 кг
- полиэтиленовые пакеты по 1-3 кг.