

SIMAG® KÜRESELLEŞTİRİCİ

Bu verimli çok bileşenli küreselleştirici, magnezyum içeriği yüksek olan bir maddedir. Çeşitli yöntemlerle üretilen dökme demirlerin küreselleştirilmesinde kullanılır. Ayrıca, kavrayıcı merdane sistemleri aracılığıyla potlara beslenen dolgulu teller için doldurma malzemesi olarak da kullanılır.

Bu küreselleştiricinin kimyasal bileşimi, dökme demirlerin magnezyum kazanım derecesinin yüksek olmasını sağlayarak, alevlenme ve dumanlanmadan dolayı olan kaybı önemsiz kılar. Bu küreselleştiricinin kullanım miktarı, kalıpta işlem için kullanılan küreselleştiricilere göre yarıyarıya daha azdır (ton başına 4-6 kg).

SIMAG®, standart partikül boyutları 0.2-2 mm olan 10, 13, 14 ve 15 mm çapındaki dolgulu teller için bir doldurma malzemesi olarak kullanılır. 13 mm çapındaki bir dolgulu telin bir metresinde 180 ila 200 g arasında küreselleştirici bulunur.

Pota işlemi için kullanılan SIMAG® küreselleştiricinin kullanım miktarı, kükürt içeriği %0.015-0.020 arası olan ergimiş metallerin tonu başına 4-6 kg'dır.

Ambalajlama:

0.5 ve 1.0 ton kapasiteli PE astarlı büyük torbalar
Maksimum 850 mm yüksekliğinde ve maksimum dış çapı 1.300 mm ve iç çapı 600 mm olan bobinlerdeki dolgulu teller. **Bobinlerin ağırlığı 500 ila 1.500 kg arasındadır.** Bobinler ahşap paletlere sıkıca bağlanır ve iki kat PE filmle sarılır. Bobinler dikey veya yatay olarak paketlenir ve sevk edilir; bobin açıcılar isteğe bağlı olarak tedarik edilir.



SIMAG®